



I filtri serie Filtrait rimuovono il particolato solido dai lubrificanti interi mediante filtrazione microfine ($\geq 2 \mu\text{m}$) in ricircolo o passata unica, con filtri in cartone ecologico.

Caratteristiche EQ Filtrait

Alta efficienza, fino a 800 L/h di fluidi trattati – 1600 L/h nella versione HT

Filtrazione fino a 320 cSt

Economia di esercizio, consumo 0,3 kWh / 1,1 kWh versione HT

Elementi filtranti ad alta efficienza in cartone, sostituibili a mano

Versatile, lavora in linea oppure in ricircolo

Purifica o disidrata

Sicurezza, assenza di parti in movimento

Ingombro ridotto, trasportabile

Controllo touch screen con comandi in italiano

Opera su circuiti ad alta temperatura, fino a 120°C

Vantaggi

Service esterno

Biokavitus è in grado di fornire l'opzione dedicata di service esterno, mediante invio di un operatore presso lo stabilimento del cliente per effettuare il trattamento di filtrazione o disidratazione necessario.

Noleggio operativo

Le apparecchiature Biokavitus sono disponibili, oltre che con la consueta formula di vendita, anche con la vantaggiosa opzione di noleggio operativo a tasso zero.

Assistenza

Biokavitus garantisce il servizio di assistenza tecnica con servizio di assistenza rapido e ricambi originali.

Operatività senza fermi di produzione

